

SISTEMA UNIVERSAL DE PISO TECHO SOLO FRÍO Y FRÍO/CALOR

LENNOX

Refrigerante R-22/R-410



La unidad de Montaje Universal de piso-techo provee una capacidad de enfriamiento y calefacción que es ideal para una aplicación en un área limitada. Su apariencia elegante y moderna puede fácilmente adaptarse a las especificaciones del diseño de un espacio y su display de led permiten un uso amigable para un control preciso de confort. Con un diseño de tubería de drenaje flexible, esta unidad está diseñada para instalación en piso o en techo.

Características para una operación eficiente y una confiabilidad a largo plazo

- Auto-reinicio.- El equipo se re-inicia con la última configuración establecida en caso de un apagón.
- Modo de dormir.- Prevé que el equipo enfríe de más o se caliente de más por las noches.
- Autodiagnóstico.- Muestra códigos de errores cuando una falla se detecta, simplificando el mantenimiento del mismo.
- Temporizador de encendido y apagado.- Permite a la unidad apagarse y encenderse automáticamente en períodos no mayores a 12 horas.
- Refrigerante R-410 o R-22 disponibles para una mayor flexibilidad.

Modelos y especificaciones de desempeño

	MODELO	VOLTAJE	BTUS	DIMENSIONES DE EMPAQUE ANCHO X PROFUNDO X ALTO	PESO	TIPO DE REFRIGERANTE	FLUJO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO
FRÍO	LXGUCMD024100P20-3	220-230-1-60	24,000	1,090 X 745 X 297	31	R22 O R-410A	1,600 / 1,450 / 1,260	53 / 48 / 42
	LXGUCMD036100P20-3	220-230-1-60	36,000	1,360 X 755 X 313	38	R22 O R-410A	1,900 / 1,700 / 1,500	53 / 50 / 47
	LXGUCMD048100P20-3	220-230-1-60	48,000	1,360 X 755 X 313	39	R22 O R-410A	2,000 / 1,700 / 1,500	51 / 48 / 45
	LXGUCMD060100P20-3	220-230-1-60	60,000	1,725 X 755 X 313	45	R22 O R-410A	2,500 / 2,100 / 1,800	56 / 52 / 48

	MODELO	VOLTAJE	BTUS	DIMENSIONES DE EMPAQUE ANCHO X PROFUNDO X ALTO	PESO	TIPO DE REFRIGERANTE	FLUJO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO
FRÍO / CALOR	LXGUHMD024100P20-3	220-230-1-60	24,000	1,090 X 745 X 297	33	R22 O R-410A	1,140 / 850 / 710	53 / 48 / 42
	LXGUHMD036100P20-3	220-230-1-60	36,000	1,360 X 755 X 313	37.5	R22 O R-410A	1,900 / 1,700 / 1,500	53 / 50 / 47
	LXGUHMD048100P20-3	220-230-1-60	48,000	1,360 X 755 X 313	39	R22 O R-410A	2,000 / 1,700 / 1,500	51 / 48 / 45
	LXGUHMD060100P20-3	220-230-1-60	60,000	1,725 X 755 X 313	45	R22 O R-410A	2,500 / 2,100 / 1,800	56 / 52 / 48