

Fan and Coil con cubierta

SOLO FRÍO Y FRÍO/CALOR



Refrigerante
R-22/R-410



El fan and coil con cubierta Lennox hace más simple brindar aire caliente ó aire frío de una manera potente para áreas donde sea difícil mantener un confort. Diseñado bajo la premisa de durabilidad, este fan and coil incluye ciertos toques inteligentes como el acero galvanizado con el que fue creado ya que previene la corrosión, haciendolo un equipo duradero.

Características para confort y comodidad.-

- Auto Re-inicio.- Cuando haya un apagón este equipo se re-iniciará con la última configuración establecida.
- Modo dormir.- Evita el calentamiento ó enfriamiento excesivo durante la noche.
- Apagado y encendido de 24 horas.- Para una mayor comodidad.
- Fácil instalación.- Hace al fan and coil Lennox una solución inteligente para cualquier espacio.
- Anti-condensación.- Precalienta la tubería de cobre para prevenir una precipitación de aire frío durante la operación de calefacción.
- Controles cómodos para ajustes de enfriamiento o calefacción. El coil esta disponible con una unidad de control de montaje de pared y un control remoto para una mayor comodidad.
- Sistema de monitoreo Interno.- Detecta errores y muestra el estado del funcionamiento vía led
- Operación de velocidad fija.- Provee aire frío o caliente de una manera constante.

Modelos y especificaciones de desempeño

| | MODELO | VOLTAJE | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | TIPO DE REFRIGERANTE | DIMENSIONES DE EMPAQUE | PESO DE UNIDAD INTERIOR | FLUJO DE AIRE | NIVEL DE RUIDO |
|-----------|------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| SOLO FRÍO | LXGFCCMD018100P6 | 230/1/60 | 18,000 | | R-22 O R-410 | 1,135 X 655 X 290 | 30 | 1,170/770/650 | 44/31/26 |
| | LXGFCCMD024100P6 | 230/1/60 | 24,000 | | R-22 O R-410 | 1,135 X 655 X 350 | 33.5 | 1,400/1,100/1,000 | 44/35/32 |
| | LXGFCCMD030100P6 | 230/1/60 | 30,000 | | R-22 O R-410 | 1,135 X 655 X 350 | 33.5 | 1,800/1,600/1,400 | 45/43/40 |
| | LXGFCCMD036100P6 | 230/1/60 | 36,000 | | R-22 O R-410 | 1,135 X 655 X 293 | 47 | 2,270/1,890/1,650 | 46/44/42 |
| | LXGFCCMD048100P6 | 230/1/60 | 48,000 | | R-22 O R-410 | 1,385 X 920 X 373 | 55 | 3,010/2,410/1,940 | 46/43/41 |
| | LXGFCCMD060100P6 | 230/1/60 | 60,000 | | R-22 O R-410 | 1,385 X 920 X 373 | 55 | 3,150/2,510/1,990 | 46/42/40 |

| | MODELO | VOLTAJE | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | TIPO DE REFRIGERANTE | DIMENSIONES DE EMPAQUE | PESO DE UNIDAD INTERIOR | FLUJO DE AIRE | NIVEL DE RUIDO |
|------------|------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| FRÍO/CALOR | LXGFHCMD018100P6 | 230/1/60 | 18,000 | 20,000 | R-22 O R-410 | 1,135 X 655 X 290 | 30 | 1,170/770/650 | 44/31/26 |
| | LXGFHCMD024100P6 | 230/1/60 | 24,000 | 26,000 | R-22 O R-410 | 1,135 X 655 X 350 | 33.5 | 1,400/1,100/1,000 | 44/35/32 |
| | LXGFHCMD036100P6 | 230/1/60 | 36,000 | 40,000 | R-22 O R-410 | 1,135 X 655 X 293 | 47 | 2,270/1,890/1,650 | 45/42/40 |
| | LXGFHCMD048100P6 | 230/1/60 | 48,000 | 52,000 | R-22 O R-410 | 1,385 X 920 X 373 | 55 | 3,010/2,410/1,940 | 46/43/41 |
| | LXGFHCMD060100P6 | 230/1/60 | 60,000 | 65,000 | R-22 O R-410 | 1,385 X 920 X 373 | 55 | 3,150/2,510/1,990 | 46/43/41 |